

OPEL
Tigra
TT

MONTAGEANLEITUNG

DJH - Glas-Windschott



1) Lieferumfang:

- 1 Glasschott
- 1 Ausgleichsblock
- 4 Dämpfaukleber
- 1 Schraube
- 1 Unterlegscheibe
- 1 Abdeckkappe
- 1 ABE

2) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit. Die Schutzfolie ist erst nach erfolgter Montage zu entfernen.

3) Pflegehinweis

Reinigen Sie die Scheibe mit einem weichen fuselfreien Tuch.

TIP: Wir empfehlen unser Glasschott-Reinigungs-Set, bestehend aus spezial Reiniger und Microfasertuch.

4) Einbau der Anbauteile

1. Öffnen Sie das Dach
2. Schieben Sie beide Sitze nach vorne
3. Kleben Sie die Dämpfaukleber je links + rechts und 2 an die Mittelstrebe des Buegels
4. Halten Sie den Ausgleichsblock mit der Schraege nach hinten an die Scheibe, fuehren Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe durch beide Bohrungen
5. Drehen Sie die Schraube ein
6. Prüfen Sie die genaue Position des Schotts
7. Ziehen Sie die Schraube fest an
8. Stecken Sie die Abdeckkappe auf den Schraubenkopf
5. Ziehen Sie erst nach Prüfung die Schutzfolie ab
6. Fertig! Jetzt kann der zuglose Spass beginnen!

