

SLK 170

MONTAGEANLEITUNG

D.J.H - Lamellen-Grill



1) Lieferumfang:

- Lamellen-Frontgrill
- Schrauben
- Unterlegscheiben
- Moosstreifen

2) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit. Sie benötigen einen 8er und 10er Schlüssel. Besteht der Wunsch, den Frontgrill in Wagenfarbe zu lackieren, so prüfen Sie zuvor die Passform!

3) Pflegehinweis

Den Grill auf keinen Fall mit Säuren oder ähnlichem (Felgenreiniger, Stahl-Chrompflege) behandeln.

4) Ausbau der Originalteile

1. Befestigungsschrauben des MB-Frontgrills lösen
2. Frontgrill leicht um 15 Grad vorziehen und aus der unteren Halterung ggf. mit leichtem schlagen aus dem Stossfänger lösen und so demontieren.

5) Einbau der Anbauteile

1. Montieren Sie bei Bedarf den MB-Stern
 2. Schieben Sie den Lamellen-Frontgrill erst in den Absatz des Stossfängers und dann ziehen Sie diesen ganz vor.
 3. Legen Sie bei Bedarf eine Unterlegscheibe unter den oberen Befestigungspunkten des Grills.
 4. Zur Befestigung verwenden Sie bitte die gelieferten Schrauben. Damit Sie den Grill nicht beschädigen, legen Sie bitte hier auch die Unterlegscheiben unter.
 5. Ziehen Sie alle Schrauben erst handfest an und justieren Sie den Grill wie gewünscht.
 6. Kleben Sie die Moosstreifen an die Innenseite der Motorhaube, je links, mittig und rechts.
 7. Schliessen Sie die Motorhaube und fertig.
- ACHTUNG!** Durch das Styling ist der Abstand zwischen Haube und zu den oberen Lamellen sehr knapp! Daher ist zu empfehlen, dass die Haube mit Schwung geschlossen wird. Lassen Sie einfach die Haube mit einem Abstand von 20cm in den Schliesser fallen!

