

**SLK  
170**

MONTAGEANLEITUNG

**DJH** - Glas-Windschott



1) Lieferumfang:

- 1 Glasschott mit Halter
- 2 Dämpfaufkleber
- 2 Schrauben

2) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit. Die Schutzfolie ist erst nach erfolgter Montage zu entfernen.

3) Pflegehinweis

Reinigen Sie die Scheibe mit einem weichen fuselfreien Tuch.

**TIP:** Wir empfehlen unser Glasschott-Reinigungs-Set, bestehend aus spezial Reiniger und Microfasertuch.

4) Ausbau der Originalteile

- 1. Öffnen Sie das Dach
- 2. Schieben Sie beide Sitze nach vorne
- 3. Drehen Sie die 2 Kunststoffschrauben heraus (Bild 1)
- 4. Entfernen Sie die 2 Halter ( Bild 2+3 )

5) Einbau der Anbauteile

- 1. Kleben Sie die Dämpferaufkleber an (4cm vom oberen Rand)
- 3. Legen Sie die Scheibe ein (Bild 4 ), schrauben Sie die 2 Kunststoffschrauben in die Halter, befestigen Sie die Halter mit den beiliegenden Schrauben (Bild 5 )
- 4. Bei Bedarf können Sie den Halter zusätzlich mit Blechtreibschraube sichern
- 5. Ziehen Sie erst nach Prüfung die Schutzfolie ab (Bild 6)
- 6. Fertig! Jetzt kann der zuglose Spass beginnen!

